

# Chillery do 40 kW



## Opis techniczny

### Agregaty Carrier z pompą ciepła

		38UQZ007	30RQ/RB026	30RH050
Wydajność chłodnicza	kW	19	26	44
Temperatura wody wpływającej/wypływającej z parownika równa 12°C / 7°C. Temperatura powietrza na zewnątrz równa 35°C (gaz 410A).				
Sprężarki	Ilość	1	1	2
Obiegi	Ilość	1	1	1
Min. temp. wody (glikolu) na wyjściu	°C	+5	+5	-10
Max. temp. wody (glikolu) na wejściu	°C	+27	+30	+27
Max. przepływ	litrów / min.	125	132	240
Max. ciśnienie	bar	4	6	6
Przyłącze wodne	Typ	2" Bauer	2" Bauer	2" Bauer
Przyłącze elektryczne	Typ	32 A	32 A	63 A
Max. pobór mocy	kW	10	11	24.6
Zakres napięcia	V	360-440	360-440	360-440
Max. pobór prądu	A	20	23	45,7
Ciśnienie akustyczne z 10 m	dB(A)	45	46	49
Waga robocza	kg	150	300	650
Szerokość	mm	1350	1000	2100
Głębokość	mm	550	850	1100
Wysokość	mm	1600	1850	1450

### Opcjonalne wyposażenie

Kabel zasilający	Typ	32 A	32 A	63 A
Wąż zbrojony gumowy	Typ	2" Bauer	2" Bauer	2" Bauer
Redukcja	Typ	2" / DN50 PN16	2" / DN50 PN16	2" / DN50 PN16

## Carrier Rental Systems

**Oddział Warszawa:** ul. Mehoffera 48, 03-131 Warszawa;  
**Oddział Poznań:** ul. Poznańska 131, 62-052 Komorniki,  
**Oddział Trzebinia:** ul. Łukasiewicza 4, 32-540 Trzebinia,  
**Oddział Trójmiasto:** ul. Spacerowa 1, 84-123 Widlino k. Pucka,

tel. 22 676 95 45,  
 tel. 61 833 77 34,  
 tel. 32 753 37 55,  
 tel. 58 572 43 04,

warszawa@carrier.com  
 poznan@carrier.com  
 trzebinia@carrier.com  
 gdansk@carrier.com