

# Chillery 40–100 kW



## Opis techniczny

### Agregaty Carrier z pompą ciepła

		30RQS078	30RH100
Wydajność chłodnicza	kW	74	92
Temperatura wody wpływającej/wypływającej z parownika równa 12°C / 7°C. Temperatura powietrza na zewnątrz równa 35°C (gaz 410A).			
Sprężarki	Ilość	2	3
Obiegi	Ilość	2	2
Min. temp. wody (glikolu) na wyjściu	°C	-12	-10
Max. temp. wody (glikolu) na wejściu	°C	+27	+27
Max. przepływ	litrów / min.	330	348
Max. ciśnienie	bar	6	6
Przyłącze wodne	Typ	2" Bauer	2" Bauer
Przyłącze elektryczne	Typ	63 A	63 A
Max. pobór mocy	kW	35,8	49,6
Zakres napięcia	V	360-440	360-440
Max. pobór prądu	A	73	91,9
Ciśnienie akustyczne z 10 m	dB(A)	55	52
Waga robocza	kg	590	1250
Długość	mm	2110	2100
Szerokość	mm	1200	2300
Wysokość	mm	1330	1450

### Opcjonalne wyposażenie

Kabel zasilający	Typ	63 A	125 A
Wąż zbrojony gumowy	Typ	2" Bauer	2" Bauer
Redukcja	Typ	2" / DN50 PN16	2" / DN50 PN16

### Carrier Rental Systems

**Oddział Warszawa:** ul. Mehoffera 48, 03-131 Warszawa;  
**Oddział Poznań:** ul. Poznańska 131, 62-052 Komorniki,  
**Oddział Trzebinia:** ul. Łukasiewicza 4, 32-540 Trzebinia,  
**Oddział Trójmiasto:** ul. Spacerowa 1, 84-123 Widlino k. Pucka,

tel. 22 676 95 45,  
 tel. 61 833 77 34,  
 tel. 32 753 37 55,  
 tel. 58 572 43 04,

warszawa@carrier.com  
 poznan@carrier.com  
 trzebinia@carrier.com  
 gdansk@carrier.com