

# Chillery 400-500 kW



## Opis techniczny

### Agregaty Carrier

		30RB402	30XA452	30RB522
Wydajność chłodnicza	kW	391	438	506
Temperatura wody wpływającej/wyływającej z parownika równa 12°C / 7°C. Temperatura powietrza na zewnątrz równa 35°C (gaz 410A/134A).				
Sprężarki	Ilość	6	2	8
Obiegi	Ilość	2	2	2
Min. temp. wody (glikolu) na wyjściu	°C	-12	-12	0
Max. temp. wody (glikolu) na wejściu	°C	+21	+21	+27
Max. przepływ	litrów / min.	1764	2214	1866
Max. ciśnienie	bar	10	10	10
Przyłącze wodne	Typ	4" Bauer	4" Bauer	4" Bauer
Przyłącze elektryczne	Typ	Pod listwę	Pod listwę	Pod listwę
Max. pobór mocy	kW	191	185	255
Zakres napięcia	V	360-440	360-440	360-440
Nominalny/Max. pobór prądu	A	251/329	240/303	334/438
Ciśnienie akustyczne z 10 m	dB(A)	59	62	60
Waga robocza	kg	3800	4900	4000
Długość	mm	3650	4900	4900
Szerokość	mm	2350	2300	2300
Wysokość	mm	2420	2420	2420

### Opcjonalne wyposażenie

	Typ	wg zapotrzebowania	wg zapotrzebowania	wg zapotrzebowania
Kabel zasilający	Typ			
Wąż zbrojony gumowy	Typ	4" Bauer	4" Bauer	4" Bauer
Redukcja	Typ	4" / DN100 PN16	4" / DN100 PN16	4" / DN100 PN16

### Carrier Rental Systems

**Oddział Warszawa:** ul. Mehoffera 48, 03-131 Warszawa;  
**Oddział Poznań:** ul. Poznańska 131, 62-052 Komorniki,  
**Oddział Trzebinia:** ul. Łukasiewicza 4, 32-540 Trzebinia,  
**Oddział Trójmiasto:** ul. Spacerowa 1, 84-123 Widlino k. Pucka,

tel. 22 676 95 45,  
 tel. 61 833 77 34,  
 tel. 32 753 37 55,  
 tel. 58 572 43 04,

warszawa@carrier.com  
 poznan@carrier.com  
 trzebinia@carrier.com  
 gdansk@carrier.com