

# Chillery 1000 kW



## Opis techniczny

### Agregaty Carrier

30XA1002

Wydajność chłodnicza	kW	960
Temperatura wody wpływającej/wypływającej z parownika równa 12°C / 7°C. Temperatura powietrza na zewnątrz równa 35°C (gaz 134A).		
Sprężarki	Ilość	2
Obiegi	Ilość	2
Min. temp. wody (glikolu) na wyjściu	°C	-12
Max. temp. wody (glikolu) na wejściu	°C	+21
Max. przepływ	litrów / min.	5034
Max. ciśnienie	bar	10
Przyłącze wodne	Typ	2 x 4" Bauer
Przyłącze elektryczne	Typ	Pod listwę
Max. pobór mocy	kW	420
Zakres napięcia	V	360-440
Nominalny/Max. pobór prądu	A	707
Ciśnienie akustyczne z 10 m	dB(A)	68
Waga robocza	kg	9200
Długość	mm	9580
Szerokość	mm	2380
Wysokość	mm	2500

### Opcjonalne wyposażenie

Kabel zasilający	Typ	wg zapotrzebowania
Wąż zbrojony gumowy	Typ	4" Bauer
Redukcja	Typ	4" / DN100 PN16

### Carrier Rental Systems

**Oddział Warszawa:** ul. Mehoffera 48, 03-131 Warszawa;  
**Oddział Poznań:** ul. Poznańska 131, 62-052 Komorniki,  
**Oddział Trzebinia:** ul. Łukasiewicza 4, 32-540 Trzebinia,  
**Oddział Trójmiasto:** ul. Spacerowa 1, 84-123 Widlino k. Pucka,

tel. 22 676 95 45,  
tel. 61 833 77 34,  
tel. 32 753 37 55,  
tel. 58 572 43 04,

warszawa@carrier.com  
poznan@carrier.com  
trzebinia@carrier.com  
gdansk@carrier.com